

Fax-2940

Fax laser monocromatico ad alta velocità



Fax

Modem 33.6 kbps Super G3

Memoria di trasmissione/ricezione in assenza carta da 500 pagine² (condivisa)

Accesso da remoto / recupero fax

Ritrasmissione fax e correzione dell'errore

Copertina opzionale

Stampante

Velocità di stampa fino a 20 ppm (A4)

Risoluzione 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)

Scanner monocromatico

Tecnologia CIS scan

Risoluzione 600 x 600 dpi

Risoluzione interpolate fino a 19.200 x 19.200 dpi

Copiatore

Fino a 20 ppm

Risoluzione 300 x 600 dpi

Copia N in 1

Rubrica

22 (11 x 2) numeri a selezione diretta

200 numeri a selezione veloce

Chiamate fino a 8 gruppi

Carta in entrata

Cassetto carta inferiore da 250 fogli

Slot di alimentazione manuale a foglio singolo

ADF da 30² fogli (Automatic Document Feeder)

Generale

Tecnologia	Stampante laser elettrofotografica
Prodotto laser Classe 1	IEC 60825-1:2007
Processore	ARM9 200MHz
Memoria	16 MB
Dimensioni Display LCD	2 linee x 16 caratteri con display verde retroilluminato
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi da modalità <i>sleep</i>

Fax

Modem	33,6 kbps (Super G3)
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Indice telefonico	Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce, diretta e dei gruppi di numeri memorizzati
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Volume altoparlante/suoneria	3 tonalità e muto
Volume cornetta	1 tono
FAX/TEL Switch	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Invia stampe di piccole dimensioni e disegni con un'alta qualità di trasmissione
Contrasto	Auto/chiaro/scuro
Attivazione da remoto potenziata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax
Trasmissione differita	fino a 50 lavori
Polling	Permette di richiedere ad un'altra macchina l'invio di informazioni
Quick Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2,5 secondi per una pagina A4 standard
Memoria di trasmissione	Fino a 500 pagine ³
Ricezione in assenza carta	Fino a 500 pagine ³
Invio PC-Fax	Invia fax tramite PC ⁴
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 272 utenti differenti (gruppi, numeri a selezione diretta e veloce e fino a 50 numeri inseriti manualmente)
Unione Trasmissione	Archivia i documenti per un'unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare una singola chiamata
Autoriduzione	Quando si riceve un documento di una singola pagina lunga 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in un singolo foglio formato A4
ECM	Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate.
(Metodo di correzione errore)	E' possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Inoltro Fax	Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Accesso da remoto	Permette all'utente di recuperare documenti fax da un'altra macchina fax dello stesso gruppo
Recupero fax	256 livelli
Scala dei grigi	

Stampante monocromatica

Velocità di stampa (A4)	20 pagine al minuto
Risoluzione	600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)
Tempo di uscita prima copia	Meno di 10 secondi da "pronto"
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi da modalità <i>sleep</i>
Linguaggio di stampa	GDI basato su host

Driver di stampa⁴

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit edition), Windows Vista® (32 & 64 bit edition), Windows® XP Professional (32 & 64 bit edition), Windows® XP Home Edition
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o successivi
Linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Scanner monocromatico

Risoluzione da ADF	600 x 600 dpi
Risoluzione interpolate	19.200 x 19.200 dpi (richiede un software abbinato)
Scala dei grigi	256 livelli

Driver di scansione⁴

Windows®	TWAIN, WIA (Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
Macintosh	ICA
Linux	SANE

Copiatore

Velocità	Fino a 20 cpm
Tempo di uscita prima copia (da "Pronto")	12 secondi
Risoluzione	300 x 600 dpi
Copie multiple / fascicolazione / impilamento	Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Ingrandimenti / Riduzioni	Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Funzione copia N in 1	Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4
Scala dei grigi	256 livelli

Gestione carta

Carta in entrata ²	
Cassetto standard:	250 fogli
Slot di alimentazione manuale:	1 foglio
ADF:	30 fogli

Carta in uscita²

Faccia in giù:	150 fogli
Faccia in su (percorso lineare):	1 foglio

Specifiche supporti

Tipi di carta e pesi	
Vassoio standard:	Carta comune e riciclata (60 - 105 g/m ²)
Vassoio multiuso:	Carta comune, riciclata e cartoncino (60 - 163g)
ADF:	Carta comune e riciclata (64 - 90 g/m ²)

Buste:	Da vassoio multiuso. L'accuratezza di stampa varia in base alla qualità e al tipo di busta utilizzato.
Etichette:	Da vassoio multiuso. L'accuratezza di stampa varia in base alla qualità e al tipo di busta utilizzato.

Tipi di carta

Cassetto standard:	A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive
Slot di alimentazione manuale:	Larghezza 76.2 mm/216 mm x lunghezza 116 mm/4.6.4 mm
ADF:	Larghezza 147.3 mm/ 215.9 mm x lunghezza 147.3 mm 355.6 mm

Consumabili

Toner inbox	Circa 1.000 pagine ¹
Toner standard (TN-2210)	Circa 1.000 pagine ¹
Toner ad alta capacità (TN-2200)	Circa 2.600 pagine ¹
Tamburo (DR-2200)	Circa 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi riducono la vita dei consumabili.

Dimensioni e pesi

	Con cartone	Senza cartone (con consumabili)
Dimensioni	476 x 458 x 436 mm	368 x 360 x 311 mm
Peso	12.7 kg	8.8 kg

Consumo energetico/ Livelli sonori

	Consumo energetico (misurato a 25°C)	Livelli di pressione sonora	Livelli di potenza sonora
In funzione (fax o copia)	In media 360W	Meno di 53 dBA	Meno di 6.18 BA
In attesa	In media 53W	Meno di 30 dBA	Meno di 4.25 BA
In modalità <i>Deep Sleep</i>	In media 1.5W	--	--

Ecologia

Valore TEC (ENERGY STAR® versione 1.1)	1.5 kWh / settimana
Risparmio energetico	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Blue Angel	Sì
Energy Star	Sì
Nordic Swan	Sì

Carico di lavoro

Consigliato	Volume di stampa mensile di 250 – 2.000 pagine
-------------	--

Contenuto

Cartuccia toner (circa 1.000 pagine ¹)
Unità tamburo (circa. 12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Cavo Fax
Guida veloce all'installazione

¹ Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752

² Calcolato con carta 80g/m²

³ ITU-T Test Chart #1, risoluzione standard, JBIG

⁴ Download opzionale gratuito da Brother Solutions Center

