

DCP-L8400CDN

All-In-One 3 in 1 a colori ad alta velocità



Caratteristiche principali:

Stampa rapida a colori

- Aumento della produttività in ufficio grazie a una velocità di stampa a colori e in monocromatico fino a 28 ppm

Display touchscreen a colori

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori

Risparmio in termini di costi e di carta

- È possibile stampare su entrambe la facciate di un foglio, creare opuscoli di aspetto professionale o combinare più pagine all'interno di un unico foglio

Connettività di rete integrata

- Consente la condivisione con il proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia di rete Ethernet integrata

Soluzioni e App Brother

- Maggiore produttività con un'ampia gamma di soluzioni di stampa e scansione basate su Cloud

Stampe di alta qualità

- È possibile stampare documenti professionali a colori con risoluzioni fino a 2.400 x 600 dpi

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print^{®6}, e Apple AirPrint

Servizi Cloud

- Consente di stampare da / eseguire scansioni verso Box, DropBox, Evernote[®], Facebook, Flickr[®], Google Drive[™], Picasa[™] e SkyDrive[®]



Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Caratteristiche generali

Tecnologia	Stampante laser elettrofotografica
Classificazione laser	Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Processore	StarSaphire (SS1000) 400 MHz
Interfaccia locale	Hi-Speed USB 2.0 & USB Host
Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Memoria standard	256 MB
Memoria opzionale	Espandibile fino a 512 MB aggiungendo 1 modulo da 256 MB DDR2 - 144 pin
Display touchscreen a colori	LCD da 9,3 cm

Stampante a colori

Stampa fronte/retro in automatico	Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio
Velocità di stampa Standard (A4)	Fino a 28 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Modalità silenziosa	Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 1 secondo a colori e in monocromatico da modalità pronto
Tempo di riscaldamento	Meno di 31 secondi dalla modalità riposo
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript®3™), Stampa diretta: PDF 1.7, XPS
Font residenti (PCL)	66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre
Font residenti (Postscript)	66 font scalabili
Codici a barre (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Compatibilità driver

Windows®	Windows 8® (versione a 32 e 64 bit) Windows 7® (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 & 2008 R2* Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)* Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit)* *Windows® Server supporta solo la stampa in rete
Macintosh⁵	Mac OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)
PostScript Universal Printer Driver	Driver per Windows® che consente di stampare verso qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete o in locale con supporto Postscript
Mac Universal Driver	Driver per Mac che consente di stampare verso qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete con supporto Postscript

Funzionalità stampante

Stampa N in 1³	È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 pagina A4 (Mac 2, 4, 6, 9 o 16)
Stampa poster⁴	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana⁴	Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti
Stampa ID⁴	Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)
Stampa fronte/retro in automatico	Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio
Stampa fronte-retro manuale⁴	Stampa manualmente in fronte/retro (consigliato per supporti non idonei alla stampa fronte/retro automatica)
Stampa opuscoli⁴	Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale
Ignora pagine vuote⁴	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti
Profili di stampa³	È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili
Stampa di testo in nero⁴	Converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
Archiviazione delle stampe⁴	Salva una copia in formato PDF di ogni file stampato a scopo di archiviazione

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

iPrint&Scan (Android)	Stampa direttamente da / scansiona direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone
Print&Scan (Windows® 8 e RT)	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso tablet con sistema operativo Windows® 8 o Windows RT
Google Cloud Print™	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
Apple AirPrint	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Apple AirPrint
Supporto Cloud⁶	Scansiona e carica i file direttamente verso e stampa direttamente da Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ e SkyDrive®

Soluzioni e app Brother

Office Doc Creator	Consente di convertire i documenti scansionati in file modificabili in Microsoft® Office Word®, Excel® o PowerPoint®
Outline and Copy	Consente di effettuare la scansione o l'eliminazione delle aree delineate tramite penna rossa
Outline and Scan	Consente di effettuare la scansione solamente delle aree delineate tramite penna rossa
Folding Notes	Consente di creare pratiche note di carta pieghevoli
Note Scan	Consente di scansionare e organizzare il testo delle note di carta pieghevoli
Creative Center	Consente di scaricare e stampare contenuti dal Brother Creative Center

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Richiede l'utilizzo del software Brother

⁸Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Scanner a colori

Scansione a colori e in monocromatico	Sì
Risoluzione da ADF	Fino a 1.200 x 600 dpi
Risoluzione da piano fisso	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione interpolata ⁷	fino a 19.200 x 19.200 dpi
Profondità del colore	48 bit interna / 24 bit esterna
Scala di grigi	256 tonalità di grigio
Funzioni Scan To ⁷	Scansione verso USB, E-mail, OCR, immagine, file, Cloud, PDF ricercabile, SharePoint ed Evernote®
Scansione in rete	Scansione su cartella di rete (solo Windows®), FTP, Secure FTP ed e-mail server ⁵
Funzionalità di scansione ⁷	Rimozione sfondo, salto delle pagine vuote, ID Scan, 1 to 2 Scan

Driver di scansione

Windows®	TWAIN, ISIS ⁵ e WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® e Windows® XP)
Macintosh ⁵	TWAIN e ICA
Linux ⁵	SANE

Copiatore a colori

Velocità (A4)	Fino a 28 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico
FCOT (Tempo di prima copia)	Meno di 20 secondi a colori e meno di 18 secondi in monocromatico da modalità pronto
Risoluzione	Fino a 1.200 x 600 dpi
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione	Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1	Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4
Copia ID 2 in 1	Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per la copia
Copia di ricevute	Consente di ottenere copie più chiare delle ricevute

USB Host

Stampa diretta	Stampa direttamente da unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF versione 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato tramite il proprio driver di stampa), TIFF (digitalizzato dal modello Brother), XPS versione 1.0
Scansione diretta	Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF, PDF/A, PDF protetto, PDF con firma, JPEG, XPS, TIFF
Porta NFC opzionale	Consente di collegare lettori di schede NFC USB supportati per l'utilizzo con b-guard

Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto standard: 250 fogli Cassetto opzionale: 500 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli ADF (Alimentatore automatico di documenti): 35 fogli
Carta in uscita	Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio

Specifiche carta

Tipi e grammatura carta	Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m ²) Vassoio multiuso: carta normale, riciclata, fine e lucida (60 - 163g/m ²) ADF: carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m ²)
Stampa buste/etichette	Sì, dal vassoio multiuso: la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono dalla qualità e dal tipo di buste/etichette utilizzate
Formati	Cassetto carta standard: A4, Lettera, B5 (JIS), A5, A5 (Lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio (A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro automatica) Slot di inserimento manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm ADF - Larghezza: da 147,3mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm

Ambiente

Consumo energetico	In fase di stampa 565 W, in modalità pronto 65 W, in modalità riposo 9,5 W, in modalità di riposo Deep Sleep 1,7 W, in modalità Off 0,04 W
Valore TEC	2 kWh/settimana
Livello di pressione sonora	In fase di stampa 55 dbA, in modalità di stampa silenziosa 52 dbA, in modalità pronto 28 dbA,
Livello di potenza acustica	In fase di stampa 6,73 BA, in modalità di stampa silenziosa 6,4 BA, in modalità pronto 4,05 BA
Risparmio energetico	Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Energy Star	Sì
Blue Angel	Sì
Nordic Swan	Sì



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Chiamiamo questo approccio "Brother Earth." www.brotherearth.com

Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Rete e sicurezza

Collegamento in rete cablato	Ethernet integrato 10Base-T/100Base-TX
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMP, Servizi Web (Stampa/Scansione), SNTTP Client, LDAP
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Servizi Web (Stampa/Scansione)
Sicurezza della rete cablata	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (per la stampa in rete), IPSec
Sicurezza della rete cablata aziendale	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Funzione Print Log To Network	Registra in un file in rete le attività di stampa di ogni singolo utente, compreso il nome utente in rete, il nome del documento stampato e il numero di pagine
Notifiche via e-mail	Avvisi inviati automaticamente a un indirizzo e-mail prestabilito nel caso di problemi che richiedono un intervento
Rapporti via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo
Restrizione di accesso basata su un indirizzo IP (IPv4)	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti
Secure Function Lock 3.0	Limita l'accesso di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC (fino a 100 utenti)
Secure Print (stampa sicura)³	Consente di proteggere i processi di stampa e di richiamarli tramite immissione di un codice PIN a 4 cifre sul pannello di controllo della stampante
Active Directory	Limita l'accesso utilizzando l'autenticazione Active Directory
Utilità di gestione rete	
Server web incorporato	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete
BRAdmin Professional 3^{4&5}	Software di gestione LAN/WAN

Rubrica

Numeri a composizione veloce	300 posizioni di memoria per indirizzi e-mail
Chiamate di gruppo	Fino a 20 gruppi memorizzabili
LDAP	Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange
La rubrica è accessibile solo nell'ambito della funzionalità di scansione verso server e-mail, scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com	

Consumabili

Toner in dotazione	Toner nero 2.500 pagine ¹ Toner ciano, magenta e giallo 1.500 pagine ¹
Toner a capacità standard	Toner nero (TN-321BK) 2.500 pagine ¹ Toner ciano (TN-321C) 1.500 pagine ¹ Toner magenta (TN-321M) 1.500 pagine ¹ Toner giallo (TN-321Y) 1.500 pagine ¹
Toner ad alta capacità	Toner nero (TN-326BK) 4.000 pagine ¹ Toner ciano (TN-326C) 3.500 pagine ¹ Toner magenta (TN-326M) 3.500 pagine ¹ Toner giallo (TN-326Y) 3.500 pagine ¹
Altri consumabili	Tamburo (DR-321CL) 25.000 pagine A4 Cinghia (BU-320CL) Fino a 50.000 pagine Vaschetta recupero toner (WT-320CL) Fino a 50.000 pagine Cassetto carta inferiore opzionale da 500 fogli (LT-320CL)
Contenuto della confezione	Cartucce toner, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso, cavo telefonico (solo modelli MFC)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

Soluzioni

BSI (Brother Solutions Interface)	Consente l'uso di soluzioni di terzi e app, come B-GUARD, per migliorare la sicurezza e la produttività
B-Guard (acquistabile opionalmente)	Consente di aumentare la sicurezza e l'efficienza e di controllare i costi utilizzando la stampa "pull" e le funzionalità di gestione avanzata offerte da questa soluzione BSI

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)	637 x 545 x 649 mm / 33,8 kg
Senza imballo (L x P x A)	410 x 503 x 492 mm / 29 kg

Cicli di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	Volume mensile di stampa da 500 a 3.000 pagine
---	--

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Richiede l'utilizzo del software Brother

⁸Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Questo modello è basato sul modello DCP-L8400CDN
con l'aggiunta delle funzionalità di seguito specificate

MFC-L8650CDW

All-In-One 4 in 1 a colori ad alta velocità con RADF Dual Cis



Alimentatore automatico di documenti fronte-retro (RADF) Dual Cis

- Lo scanner Dual CIS consente copia, scansione e fax fronte-retro in un unico passaggio

Funzionalità fax avanzate

- Modem 33.6Kbps, PC-Fax - Invio^{7&3}, PC-Fax - Ricezione^{7&4} e Internet Fax⁵(Ifax)

Connettività di rete integrata

- Consente la condivisione della stampante con il proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia di rete integrata Ethernet o wireless 802.11b/g/n

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print^{®6}, Apple AirPrint e Wi-Fi Direct™

Caratteristiche generali

Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
------------------------------	------------------

Copiatore a colori

Copia fronte-retro automatica	Sì
-------------------------------	----

Scanner a colori

Scansione fronte/retro automatica	Sì
-----------------------------------	----

Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Rete e sicurezza

Rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)
Supporto configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS) e AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Applicazioni wireless	Tecnologia Intel® My Wi-Fi e Vertical Pairing
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMP, Servizi Web (Stampa/Scansione), SNMP Client, LDAP, IMAP4
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, Risponditore LLNMR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Servizi Web (Stampa/Scansione), IMAP4
Sicurezza della rete cablata	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec
Sicurezza della rete wireless standard	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (per la stampa in rete), IPSec
Sicurezza della rete wireless aziendale	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Funzione Lock	Consente di limitare l'accesso al pannello di controllo assegnando un codice PIN di protezione a 4 cifre

Rubrica

Numeri a composizione veloce	300 posizioni per numeri di fax e indirizzi e-mail
Chiamate di gruppo	Fino a 20 gruppi memorizzabili
LDAP	Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)	637 x 545 x 649 mm / 35,2 kg
Senza imballo (L x P x A)	410 x 503 x 492 mm / 30,4 kg

Fax

Modem fax	33.600 bps (Super G3)
Fax fronte-retro in automatico	Sì
Internet Fax (iFax)⁵	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
PC Fax - Invio^{7&3}	Invio dei fax direttamente dal PC in uso
PC Fax - Ricezione^{7&4}	Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata

Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Composizione a catena	Consente di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione in differenti posizioni di memoria per numeri a selezione rapida
Riconoscimento suoneria	Se si dispone del servizio fornito da una compagnia telefonica che assegna a una singola linea telefonica due o più numeri di telefono, ciascuno dei quali fa squillare il telefono in modo differente, questa funzione consente il riconoscimento della suoneria differenziata associata a ogni numero (solo nel Regno Unito e in Danimarca)
Volume suoneria/altoparlante	3 livelli e disattivato
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax
Trasmissione differita	Timer fino a 50
Scansione rapida	Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard
Trasmissione memoria	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 350 utenti differenti (50 in manuale)
Trasmissione in batch	Memorizza i documenti per i medesimi destinatari nella memoria dell'apparecchio per effettuarne la trasmissione in una singola chiamata
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro del fax	Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato
Accesso remoto	Consente di accedere in remoto alla propria macchina utilizzando un altro telefono a toni
Recupero fax	Consente di recuperare messaggi fax utilizzando un altro apparecchio a toni
Manutenzione remota	Consente di effettuare la manutenzione dell'apparecchio da una postazione remota
Configurazione remota³	Consente di configurare l'apparecchio dal proprio PC
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per i fax
Anteprima fax	Visualizzazione in anteprima dei fax ricevuti sullo schermo
Stampa fax	Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti
Pagine di copertina	È possibile creare copertine personalizzate per i fax in uscita

Questo modello è basato sul modello DCP-L8400CDN
con l'aggiunta delle funzionalità di seguito specificate

DCP-L8450CDW

All-In-One 3 in 1 a colori professionale con RADF Dual Cis



Connettività di rete integrata

- Consente la condivisione della stampante con il proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia di rete integrata Ethernet o wireless 802.11b/g/n

Alimentatore automatico di documenti fronte-retro (RADF) Dual Cis

- Lo scanner Dual CIS consente copia, scansione e fax fronte-retro in un unico passaggio

Caratteristiche generali

Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11b/g/n

Display touchscreen a colori LCD da 12,3cm

Stampante a colori

Velocità di stampa Standard (A4) Fino a 30 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico

Colour Scanner

Scansione fronte/retro automatica Sì
Scansione verso cartella di rete (solo Windows®),
Scansione in rete FTP, Secure FTP, e-mail server e SharePoint⁷

Gestione carta

Carta in ingresso ADF (Alimentatore automatico di documenti): 50 fogli

Copiatore a colori

Copia fronte-retro automatica Sì

Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Rete e sicurezza

Rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct™	Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)
Supporto configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup (WPS) e AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Applicazioni wireless	Tecnologia Intel® My Wi-Fi e Vertical Pairing
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMP, Servizi Web (Stampa/Scansione), SMTP Client, LDAP, IMAP4
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Servizi Web (Stampa/Scansione)
Sicurezza della rete wireless standard	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (per la stampa in rete), IPSec
Sicurezza della rete wireless aziendale	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Funzione Lock	Consente di limitare l'accesso al pannello di controllo assegnando un codice PIN di protezione a 4 cifre

Rubrica

Numeri a composizione veloce	300 posizioni di memoria per indirizzi e-mail
Chiamate di gruppo	Fino a 20 gruppi memorizzabili
LDAP	Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange

La rubrica è accessibile solo nell'ambito della funzionalità di scansione verso server e-mail

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)	660 x 625 x 698 mm / 35,2 kg
Senza imballo (L x P x A)	490 x 526 x 530 mm / 30,2 kg

Ambiente

Valore TEC	2,2 kWh / settimana
Livello di pressione sonora	In fase di stampa 56 dbA, in modalità di stampa silenziosa 53 dbA, in modalità pronto 28 dbA
Livello di potenza acustica	In fase di stampa 6,71 BA, in modalità di stampa silenziosa 53 dbA, in modalità pronto 4,05 BA

Cicli di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	Volume mensile di stampa da 750 a 4.000 pagine
---	--

Consumabili

Toner in dotazione	Toner nero 2.500 pagine ¹ Toner ciano, magenta e giallo 1.500 pagine ¹
Toner a capacità standard	Toner nero (TN-321BK) 2.500 pagine ¹ Toner ciano (TN-321C) 1.500 pagine ¹ Toner magenta (TN-321M) 1.500 pagine ¹ Toner giallo (TN-321Y) 1.500 pagine ¹
Toner ad alta capacità	Toner nero (TN-326BK) 4.000 pagine ¹ Toner ciano (TN-326C) 3.500 pagine ¹ Toner magenta (TN-326M) 3.500 pagine ¹ Toner giallo (TN-326Y) 3.500 pagine ¹
Toner ad altissima capacità	Toner nero (TN-329BK) 6.000 pagine ¹ Toner ciano (TN-329C) 6.000 pagine ¹ Toner magenta (TN-329M) 6.000 pagine ¹ Toner giallo (TN-329Y) 6.000 pagine ¹

Questo modello è basato sul modello DCP-L8450CDW
con l'aggiunta delle funzionalità di seguito specificate

MFC-L8850CDW

All-In-One 4 in 1 a colori professionale con RADF Dual Cis



Funzionalità fax avanzate

- Modem 33.6Kbps, PC-Fax - Invio^{7&3},
PC-Fax - Ricezione^{7&4} e Internet Fax⁵(Ifax)

Ambiente

Consumo energetico

In fase di stampa 565 W, in modalità pronto 65 W, in
modalità riposo 10,5 W, in modalità di riposo Deep
Sleep 1,9 W, in modalità Off 0,04 W

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A) 660 x 625 x 698 mm / 18,3 kg

Senza imballo (L x P x A) 490 x 526 x 530 mm / 31 kg

Scheda tecnica gamma multifunzione laser a colori DCP-L8400CDN, MFC-L8650CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW & MFC-L9550CDWT

brother
at your side

Fax

Modem fax	33.600 bps (Super G3)
Fax fronte-retro in automatico	Sì
Internet Fax (iFax)⁵	Invia fax in tutto il mondo via Internet senza utilizzare la linea telefonica
PC Fax - Invio^{7&3}	Invio dei fax direttamente dal PC in uso
PC Fax - Ricezione^{7&4}	Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Composizione a catena	Consente di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione in differenti posizioni di memoria per numeri a selezione rapida
Riconoscimento suoneria	Se si dispone del servizio fornito da una compagnia telefonica che assegna a una singola linea telefonica due o più numeri di telefono, ciascuno dei quali fa squillare il telefono in modo differente, questa funzione consente il riconoscimento della suoneria differenziata associata a ogni numero (solo nel Regno Unito e in Danimarca)
Volume suoneria/altoparlante	3 livelli e disattivato
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax
Trasmissione differita	Timer fino a 50
Scansione rapida	Riduzione dei tempi di scansione tramite scansione di un fax in memoria prima dell'invio. Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard
Trasmissione memoria	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 350 utenti differenti (50 in manuale)
Trasmissione in batch	Memorizza i documenti per i medesimi destinatari nella memoria dell'apparecchio per effettuarne la trasmissione in una singola chiamata
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro del fax	Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato
Accesso remoto	Consente di accedere in remoto alla propria macchina utilizzando un altro telefono a toni

Recupero fax	Consente di recuperare messaggi fax utilizzando un altro apparecchio a toni
Manutenzione remota	Consente di effettuare la manutenzione dell'apparecchio da una postazione remota
Configurazione remota³	Consente di configurare l'apparecchio dal proprio PC
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per i fax
Anteprima fax	Visualizzazione in anteprima dei fax ricevuti sullo schermo
Stampa fax	Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti
Pagine di copertina	È possibile creare copertine personalizzate per i fax in uscita

Rete e sicurezza

IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMP, Servizi Web (Stampa/Scansione), SMTP Client, LDAP, IMAP4
IPv6 (disattivato per impostazione predefinita)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, Risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client e Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP Client e Server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Servizi Web (Stampa/Scansione), IMAP4
Sicurezza della rete cablata	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec
Sicurezza della rete wireless standard	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (per la stampa in rete), IPsec

Questo modello è basato sul modello MFC-L8850CDW
con l'aggiunta delle funzionalità di seguito specificate

MFC-L9550CDWT

All-In-One 4 in 1 a colori professionale con RADF Dual Cis e lettore NFC
per elevati volumi di stampa



Rispetto al modello DCP-L8850CDW:

Toner ad altissima capacità

- Esclusive ed economiche cartucce di toner ad altissima capacità fornite in dotazione e disponibili come ricambi

NFC

- Lettore di schede integrato per l'autenticazione sicura

Vassoio inferiore supplementare

- Capacità di carta supplementare da 500 fogli per elevati volumi di stampa

Rete e sicurezza

NFC	Lettore di schede integrato per l'uso con la funzionalità Secure Function Lock 3.0 come metodo di autenticazione.
Secure Function Lock 3.0	Limita l'attività di stampa di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC o le schede NFC supportate per un massimo di 100 utenti

Gestione carta

Carta in ingresso	Cassetto standard: 250 fogli Cassetto inferiore: 500 fogli
-------------------	---

Dimensioni e peso

Imballi combinati (L x P x A)	660 x 625 x 992 mm / 45,6 kg
Senza imballo (L x P x A)	490 x 535 x 662 mm / 37,4 kg

Consumabili

Toner in dotazione	Toner nero 6.000 pagine ¹
	Toner ciano, magenta e giallo 6.000 pagine ¹
Toner ad altissima capacità	Toner nero (TN-900BK) 6.000 pagine ¹
	Toner ciano (TN-900C) 6.000 pagine ¹
	Toner magenta (TN-900M) 6.000 pagine ¹
	Toner giallo(TN-900Y) 6.000 pagine ¹

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

Cicli di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato	Volume mensile di stampa da 1.000 a 5.000 pagine
--------------------------------------	--

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

brother
at your side